

Qualidade

- Empresa Certificada ISO 9001
- Empresa e Produto Certificado, Qualificado CRC Petrobras
- Empresa Certificada no ONIP

Principais Características

- Função: Bloquear Corpos Físicos e proteger equipamentos na linha de fluxo jusante
- Construção: Tamanho: 4" (100mm) a 200" (5000mm) (*). Expertise FKB ou padrão Cliente
- Fluxo: Bidirecional
- Fixação: Direto no Concreto ou Embutido no concreto
- Equipamento Leve e Compacto
- Design: Quadrado ou Retangular
- Sistema de Limpeza por Rastelo
- Versátil: Fabricação conforme a necessidade do cliente
- Opções: Grade Removível e Grade Fixa
- Içamento por Viga Pescadora, Handlog e/ou Ganchos com sistema de talha;
- Sistema de Limpeza por Rastelo Manual

Aplicação Geral

- Estações de plantas de tratamento de esgoto, usinas hidroelétricas, sistemas de bombeamento, papel e celulose e etc.
- Adequada para trabalhar com líquidos em geral.

Pressão

Conforme necessidade do cliente

Teste e Inspeção interna (Fábrica FKB)

- **Performance:** Padrão FKB ou padrão cliente (Um Ciclo Completo)
- **Pintura:** Padrão FKB e NBR 14847
- **Visual:** Padrão FKB
- **Dimensional:** Conforme projeto aprovado

Tipos de Acionamentos

- Alça de Içamento

Tabela de Materiais

Pos.	Descrição	Material
1	Trilho	ASTM A240 TP 304 / ASTM A240 TP 316) / ASTM A36 com Revestimento (*)
2	Estrutura Painel	ASTM A240 TP 304 / ASTM A240 TP 316) / ASTM A36 com Revestimento (*)
3	Grade	ASTM A240 TP 304 / ASTM A240 TP 316) / ASTM A36 com Revestimento (*)
4	Chumbadores	Químico / Mecânico
5	Alça de Içamento	AISI 304 / AISI 316

(*) outras opções sob consulta

